

Коммерческое предложение от 15.04.2025

Наименование товара: Сплит-система EcoStar KVS-F12HT.2

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_ecostar_kvs_f12ht_2



Описание

- Настенная сплит-система EcoStar KVS-F12HT.2 серии Flash II предназначена для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме, офисе и других помещениях.
- Кондиционер не только охлаждает и нагревает воздух, но и очищает его от пыли.
- Модель оснащена скрытым дисплеем, отображающим установленную температуру.
- Передняя панель внутреннего блока выполнена из светопрозрачного пластика.
- Особенности: Основные режимы:
 - охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
 - Дополнительные режимы:
 - Режим вентиляции
 - (без охлаждения и обогрева), автоматический режим
 - Скрытый LED-дисплей Таймер
 - Высококачественный пылевой фильтр:
 - задерживает крупную пыль, шерсть животных и другие механические загрязнители, что значительно увеличивает срок работы
 - Функция авторестарт:
 - позволяет не беспокоиться о сохранности настроек режимов работы сплит-системы и установок таймера, она автоматически вернет кондиционер к тем же рабочим параметрам, которые были до отключения подачи энергии
 - Ночной режим
- :

- вентилятор работает на низких оборотах, что гарантирует Низкий уровень шума
- Регулировка направления воздушного потока Регулировка скорости вращения вентилятора Тип хладагента:
- R 410A

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	B/A
Мощность охлаждения	3.35 кВт
Мощность обогрева	3.8 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.098 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.005 кВт
Гарантийный срок	1 года
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	39
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43

Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 30
Диаметр жидкой магистральной, мм	6.35
Диаметр газовой магистральной, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Расход воздуха, куб. м/ч	500
Габаритный размер (внутреннего блока)	74.5/25/ 19.5см
Габаритный размер (внешнего блока)	70/50/ 22.5см
Вес (внешний блок)	25 кг
Вес (внутренний блок)	9 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.