

# Описание товара Фанкойл напольно-потолочный

## Kitano KP-Izumi II-3R2P-NB-35



### Описание

Напольно-потолочные фанкойлы KITANO серии Izumi II 2-трубные с фронтальным или нижним забором воздуха. Эффективное управление микроклиматом в помещениях повышенной комфортности, таких как современные апартаменты, виллы, гостиницы, рестораны, офисы, связано с использованием технологий кондиционирования, обеспечивающих высокое качество обработки воздуха при минимальном уровне капитальных и эксплуатационных затрат. Напольно-потолочные фанкойлы KITANO были разработаны с учетом последних мировых тенденций развития климатического оборудования и характеризуются отличными техническими и эксплуатационными характеристиками. Агрегаты могут быть установлены в вертикальном положении, на стене, в непосредственной близости от пола или в горизонтальном положении на потолке. В этом случае фанкойлы могут быть смонтированы в вертикальном положении за фальшстеной, со встроенной воздухораспределительной решеткой.

### **Особенности и преимущества Kitano KP-Izumi II-3R2P-NB-35:**

- Исполнение без корпуса для скрытой установки
- Теплообменник изготовлен бесшовным методом из тянутой медной трубки, снабжен алюминиевым оребрением с противокоррозионным покрытием
- Коллекторы высококачественные, латунные, со специально разработанной конструкцией для понижения гидравлического сопротивления. Воздуховыпускной клапан встраивается стандартно на заводе изготовителя
- Вентиляторная секция. Устанавливаются 1 или 2 центробежных вентилятора с загнутыми вперед лопатками, объединенных с двигателем. Рабочее колесо и двигатель вентилятора динамически и статистически сбалансированы по двум плоскостям. Вентиляторы проектируются с повышенным диаметром (для увеличения расхода воздуха), но с пониженной

скоростью вращения (для уменьшения шума). Используются трехскоростные асинхронные двигатели, сочетающие в себе высокий КПД для экономии электроэнергии с надежностью и простотой эксплуатации

- Фильтр. Каждый фанкойл оборудован фильтром из синтетического материала, который крепится на передней панели устройства, легко снимается и моется под проточной водой
- Дренажный поддон. Стандартный дренажный поддон изготовлен из высокоуглеродистой стали без использования сварки, что предотвращает появление коррозии, и снабжен термоизоляцией толщиной 5 мм
- Широкие возможности управления Стандартно предусмотрено регулирование работы фанкойла посредством термостата.

## **Характеристики**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Тип фанкойла                       | Напольно-потолочный |
| Страна производителя               | Китай               |
| Мощность охлаждения                | 3.85 кВт            |
| Мощность обогрева                  | 3.7 кВт             |
| Присоединительный размер           | 3/4"                |
| Количество труб фанкойла           | 2                   |
| Количество рядов теплообменника    | 3                   |
| Модель фанкойла                    | Kitano Izumi II     |
| Потребляемая мощность (обогрев)    | 0.051 кВт           |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.051 кВт           |
| Высота                             | 20 см               |
| Ширина                             | 45.5 см             |
| Длина                              | 105.7 см            |
| Расход воздуха, куб. м/ч           | 595                 |
| Пульт дистанционного управления    | Опция               |
| Уровень шума, дБ                   | 52                  |
| Электропитание                     | 220-240/1/50        |
| Вес                                | 17.3 кг             |
| Страна сборки                      | Китай               |
| Гарантийный срок                   | 12 мес.             |
| Цвет                               | белый               |

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.