

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Термоусадочный тоннель МАГИКОН BS-8535LA

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/termousadochnoe-oborudovanie/_bs_8535la



Описание

Напольный термоусадочный тоннель **МАГИКОН BS-8535LA** предназначен для упаковки пищевых продуктов, напитков и другой продукции путем усадки полимерной пленки на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена сегментным роликовым конвейером – рольгангом и электромеханической панелью управления. Корпус выполнен из стали с антикоррозийным покрытием.

Особенности:

- Регулировка и контроль температуры усадки с помощью электронного термоконтроллера с мембранной клавиатурой и 2 светодиодными цифровыми дисплеями индикации
- Бесступенчатая регулировка скорости конвейерной ленты с помощью поворотного переключателя
- Кнопки активации конвейера, нагрева и охлаждения колыбельного типа с интегрированными светодиодными индикаторами работы
- Рычажный выключатель
- 4 съемные опоры с поворотными роликами для удобства транспортировки
- Эксплуатация в качестве самостоятельной модели либо в составе автоматических или

полуавтоматических технологических линий

- Высокая производительность при совместной эксплуатации с термоножами серий ATG и ATR
- Материалы термоусадочной пленки: полиолефин (ПОФ), полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), поливинилхлорид (ПВХ) и другие
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Рекомендуемые диапазоны температуры, длительности и толщины соответственно материалу термоусадочной пленки:
 - ПВХ: от 110 до 130 °С / от 5 до 10 сек. / от 0,02 до 0,06 мм
 - ПП: от 130 до 170 °С / от 6 до 12 сек. / от 0,02 до 0,04 мм
 - ПЭ: от 150 до 180 °С / от 10 до 60 сек. / от 0,06 до 0,2 мм
 - ПОФ: от 130 до 170 °С / от 8 до 16 сек. / от 0,03 до 0,01 мм
- Габариты в упаковке: 1600x1070x680 мм

Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	1.8 кВт
Ширина	1600 мм
Глубина	1050 мм
Высота	780 мм
Вес (без упаковки)	200 кг
Тип	автоматический
Страна-производитель	Китай
Установка	напольная
Конвейер	Да
Скорость конвейера	от 0 до 15 м/мин.
Максимальная нагрузка на конвейер	25 кг
Размеры камеры (ШxГxВ)	1200x850x350 мм
Старая цена	214538

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.